














**EXPOM**  
FOX L | XL



# SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA	składany hydraulicznie, zawieszany						
	FOX	XL	XL	L	XL	L	L
 Szerokość robocza [m]	4,8	6	6	7,2	7,5	9	12
 Numer katalogowy [id]	1418	4019	1400	4020	1401	1402	1403
 Wymagana moc [KM]	80+30	100+40	50-70	120+50	65-80	90-100	110-120
 Waga [kg]	1260	1340	600	1440	850	1110	1740
 Ilość zębów $\Phi 16$ mm   szt.   x2 XL	40	50	-	60	-	-	-
 Ilość talerzy   szt.   XL	32	40	-	48	-	-	-
 Ilość zębów $\Phi 7$ mm   szt.   L	-	-	120	-	150	180	240
<b>OPCJE</b>							
 Front z sekcją talerzową talerz falisty $\Phi 460$ mm	+	+	X	+	X	X	X
 przedni wał nożowy 7 sztuk noży Hardox	+	+	X	+	X	X	X
 standard z zagarniaczami na ostatnich rzędach zębów	X	X	+	X	+	+	+
 na zębie sprężynowym $\Phi 8$ mm zamiast $\Phi 7$ mm	X	X	+	X	+	+	+
 rozstawacz poplonów   zbiornik zestaw							
 oświetlenie LED							



Parkowa 2, 99-340  
Krośnice, Polska

+48 24 252 30 03

www.expom.eu  
expom@expom.eu



# brona mulczowa

# FOX



→ skł. hydraulicznie  
6 | 7,5 | 9 | 12 m



FOX L

→ skł. hydraulicznie  
4,8 | 6 | 7,2 m



FOX XL

regulacja kąta ataku  
zębów sprężynowych

stabilne stopy podporowe

zabezpieczenie transportowe  
skrzydeł podczas transportu

hydrauliczna regulacja kąta ataku zębów

Oświetlenie LED

⚙️ - wyposażenie opcjonalne

powłoka lakiernicza  
o ulepszonych parametrach

belka zaczepowa

poła bron z zębami  
sprężynowymi Ø7 mm

przednie koła podporowe

stopy podporowe

zaczep 3-punktowy

⚙️ talerz falisty Ø460 mm  
hydrauliczna regulacja

powłoka lakiernicza  
o ulepszonych parametrach

5 rzędów palców  
sprężystych Ø16 mm

rama składana hydraulicznie  
za pomocą 2 siłowników

Maksymalny prześwit 758 mm  
Minimalny prześwit 411 mm

## DOBRE WIEDZIEĆ

→ FOX XL - Sekcja talerzowa nacina pozostałości poźniwe powodując parowanie, kolejno palce zgrabiające zapewniają równomierne rozgrabienie i wytrząśnięcie z niej nasion, które szybko opadają na spulchnioną glebę i szybko kiełkują pod warstwą mulczu. Zapewnia zniszczenie płytko zakorzenionych chwastów i samosiewów.  
→ FOX L - chwastownik przeznaczony jest do mechanicznego niszczenia chwastów w uprawach, spulchnienia gleby, polepszenia dostępności składników pokarmowych, pobudzenie do rozkrzewiania oraz uaktywnienie napowietrzenia gleby. Coraz częściej stosowana przy wiosennym bronowaniu ozimin.



FOX L  
Chwastownik

→ Chwastownik przeznaczony jest do mechanicznego niszczenia chwastów w uprawach, a przy zamontowaniu na dwóch ostatnich rzędach zębów specjalnych zagarniaczy stosowane są przy pielęgnacji łąk i pastwisk.



FOX XL  
HYDRAULICZNA REGULACJA

→ W standardzie hydrauliczna regulacja kąta ataku palców grabiących



FOX XL  
PRZEDNI WAŁ NOŻOWY

→ Opcjonalnie wyposażenie z przednim wałem nożowym  
→ 7 sztuk noży **HARDOX**



FOX XL  
PRZEDNIA BELKA TALERZOWA

→ Opcjonalnie wyposażenie z przednią belką talerzową  
→ talerz falisty Ø460 mm