

EXPOM

WAŁY
UPRAWOWE



SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA	TYTAN PLUS			MAXIMUS		
 Szerokość robocza [m]	6,3	8,3	9,3	9,3	12,3	15,3
 Wymagana moc [KM]	>99-130	>140-150	>160-180	>140	>150	>160
OPCJE						
 standard CAMBRIDGE Ø500 mm	3150 kg	4100 kg	5320 kg	5460 kg	6580 kg	7470 kg
 standard CAMBRIDGE Ø530 mm	3350 kg	4350 kg	5650 kg	5890 kg	6980 kg	7960 kg
 standard CAMBRIDGE Ø600 mm	3850 kg	5100 kg	6510 kg	7100 kg	8300 kg	9100 kg
 standard ZIG-ZAG Ø530 mm	3860 kg	5150 kg	6520 kg	6700 kg	8010 kg	9300 kg
OPCJE						
 wółka sprężynowa regulowana hydraulicznie					X	
listwa usztywniająca zębów wółki					X	
oświetlenie LED						
homologacja europejska						
skrzynia na kamienie zestaw					X	
koła 400/60 - 15.5 dla wersji tytan				X		
oś hamowana pneumatycznie						
belka zaczepowa		standard			+	
hamulec hydrauliczny					+	
koła 500/50 - 17					+	



EXPOM

Parkowa 2, 99-340
Krośnice, Polska

+48 24 252 30 03

www.expom.eu
expom@expom.eu



WAŁY UPRAWOWE



→ skł. hydraulicznie
6,3 | 8,3 | 9,3 m



powłoka lakiernicza
o ulepszonych parametrach

rama składana hydraulicznie
za pomocą 3 siłowników

TYTAN PLUS

koła jezdne
400/60 - 15.5

sekcje dogniatające do wyboru
CAMBRIDGE Ø500|530|600 mm

skrzynia na kamienie

włoka sprężynowa
regulowana hydraulicznie

zaczep dolny | górny
hitch

stabilna
stopa podporowa

⚙️ - wyposażenie opcjonalne




ZIG-ZAG Ø530 mm

Wybierz pierścienie przylmatyczne przeznaczone do uprawy przedsewnej, kruszenia brył na polach, a także na użytkach zielonych

SYSTEM „PRESS CONTROL” powodujący równomierny nacisk na podłoże wszystkich sekcji dla wersji **CAMBRIDGE 600**

→ skł. hydraulicznie
9,3 | 12,3 | 15,3 m



MAXIMUS

rama składana hydraulicznie
za pomocą 3 siłowników

akumulatory hydrauliczne
z manometrem

oświetlenie
obrysowe

kliny pod
koła

oświetlenie
LED

koła jezdne
400/60 - 15.5
520/50 - 17 dla wersji **600**
oś hamowana pneumatycznie

sekcje dogniatające do wyboru
CAMBRIDGE Ø500|530|600 mm

stabilna stopa
podporowa

belka
zaczepowa

JACEK

→ skł. hydraulicznie
5,3 | 6,3 | 8 | 9 m




więcej info

rama z jednym
siłownikiem hydraulicznym

sekcje dogniatające do wyboru
CAMBRIDGE, ZIG -ZAG

homologacja
europejska



GLADIO

→ skł. hydraulicznie
6,3 m




więcej info

wał nożowy Ø840 mm z 15 nożami **HARDOX**, zalewany wodą

rama z jednym
siłownikiem hydraulicznym

łożyskowanie z gumowym
amortyzatorem dookoła

homologacja
europejska



PROGRES

→ skł. hydraulicznie
3 | 3,4 | 4 m



sprężyny
stabilizujące

sekcja dogniatająca mocowana
wahliwie względem ramy

wał Campbell Ø700 mm
30 lub 45 stopni

hydraulicznie regulowana
włoka sprężynowa

2/3 rzędowa przystawka
kultywatorowa

więcej info

